




Până la 5 ani garanție

Calitate europeană - Design danez.
1100i se livrează cu 2 ani garanție.
Garanția suplimentară gratuită de 3 ani se obține prin înregistrarea produsului online pe protectglobal.com.ro/garanție/



Posibilitate de 4 duze cu unghiuri diferite

1100i se livrează cu o duză dreaptă. Totuși, aceasta poate fi înlocuită cu ușurință cu duze cu unghiuri diferite, cu una sau trei ieșiri drepte sau la 30°.



Fluid de ceață XTRA+

Rezervor de fluid robust și reutilizabil cu fluid de ceață XTRA+: ceață extra albă și uscată cu durată mare de dispărire. Înlocuire rapidă și ușoară fără scurgeri de fluid.



Teste și aprobări

Modelul 1100i este testat și aprobat în conformitate cu SR EN 50131-8 (standard european pentru sistemele de securitate cu ceață). Certificatele de test pot fi descărcate de pe protectglobal.com.ro (documentație).

1100i™

Modelul 1100i este un tun de ceață extrem de puternic și umple o încăpăre cu ceață foarte rapid. Este conceput pentru protecția la efracție a spațiilor mari: birouri, magazine și spații de depozitare sau chiar garajele locuințelor particulare.



Caracteristici:

- Degajă 1300 m³ de ceață la viteză maximă în 60 de secunde
- Setare flexibilă între 500 și 1300 m³ pentru a se potrivi exact oricărei încăperi
- Funcție puls de până la 4 min. (menținerea efectivă a ceții)
- Compatibil cu IPCard, MultiCard și IntelliBox
- Memorie jurnal de evenimente cu IntelliSuite
- Test automat zilnic al acumulatorilor
- Integrare cu toate tipurile de sisteme de alarmă la efracție
- 100 % silențios în starea de veghe
- Pregătit pentru 4 duze cu unghiuri diferite și extensia de duză

Specificații tehnice:

Performanța de ceață, exemplu: 60 sec. + 4 min. puls: 1700 m ³
3 setări de timp între 500-1300 m ³
Funcție puls opțională (poate degaja de mai multe ori)
Rezervor de fluid reutilizabil de 1,1 l. inclus
Fluid suficient pentru 4 degajări dintr-un rezervor de fluid
Măsurare electronică a nivelului de fluid
Tensiune de alimentare: 230V, 50 Hz
Consum de energie pe durata încălzirii: 1350 W
Consum în stare de veghe (după încălzire): 70 W (în medie)
Consum în stare de veghe (cu încălzirea dezactivată): 5-10 W
Durata de încălzire inițială: 25 min.
Durata de reîncălzire după degajare de ceață: 0-8 min.
Temperatura de funcționare (min./max.): 5/80° C.
Intrări: 5 semnale
Ieșiri: 3 semnale
Comutatoare DIP On/Off pentru setarea semnalelor
Acumulatori backup pentru electronică și pompă (2x12V, 1.2 Ah)
Autonomie după pierderea tensiunii de alimentare: până la 3 ore
Testare automată a acumulatorilor integrată
Semnale/indicatori optic, sonor și electric
Indicator de stare pe placa de circuit imprimat
Indicator de stare extern
Carcasă antisabotaj din oțel, rezistentă la impact
Culori disponibile: alb și negru
Dimensiuni: L: 475, W: 332, H: 174 mm
Greutate: 16 kg

Sub rezerva erorilor de tipar și a modificărilor tehnice.