




### Până la 5 ani garanție

Calitate europeană - Design danez. 600i se livrează cu 2 ani garanție. Garanția suplimentară gratuită de 3 ani se obține prin înregistrarea produsului online pe [protectglobal.com.ro/garanție/](http://protectglobal.com.ro/garanție/)



### Posibilitate de 4 duze cu unghiuri diferite

600i se livrează cu o duză dreaptă. Totuși, aceasta poate fi înlocuită cu ușurință cu duze cu unghiuri diferite, cu una sau trei ieșiri drepte sau la 30°.



### Fluid de ceață XTRA+

Rezervor de fluid robust și reutilizabil cu fluid de ceață XTRA+: ceață extra albă și uscată cu durată mare de disipare. Înlocuire rapidă și ușoară fără scurgeri de fluid.



### Teste și aprobări

Modelul 600i este testat și aprobat în conformitate cu SR EN 50131-8 (standard european pentru sistemele de securitate cu ceață). Certificatele de test pot fi descărcate de pe [protectglobal.com.ro](http://protectglobal.com.ro) (documentație).

# 600i™

Modelul 600i este un clasic în protecția cu ceață de securitate și totodată cel mai vândut produs. Acoperă majoritatea birourilor și magazinelor și este utilizat de asemenea pentru depozite mici și locuințe private! 600i este tunul de ceață profesional cu utilizare multiplă.



#### Caracteristici:

- Degajă 700 m<sup>3</sup> de ceață la viteză maximă în 60 de secunde
- Funcție turbo pentru a degaja 600 m<sup>3</sup> de ceață în doar 30 de secunde
- Setare flexibilă între 290 și 700 m<sup>3</sup> pentru a se potrivi exact oricărei încăperi
- Funcție puls de până la 9 min. (menținerea efectivă a ceții)
- Compatibil cu IPCard, MultiCard și IntelliBox
- Memorie jurnal de evenimente cu IntelliSuite
- Test automat zilnic al acumulatorilor
- Integrare cu toate tipurile de sisteme de alarmă la efracție
- 100 % silențios în starea de veghe
- Pregătit pentru 4 duze cu unghiuri diferite și extensia de duză

#### Specificații tehnice:

Performanța de ceață, exemple:
30 sec.: 600 m <sup>3</sup>
60 sec.: 700 m <sup>3</sup>
60 sec. + 9 min. puls: 1700 m <sup>3</sup>
3 setări de timp între 290-700 m <sup>3</sup>
Funcție puls opțională (poate degaja de mai multe ori)
Rezervor de fluid reutilizabil de 1,1 l. inclus
Fluid suficient pentru 7 degajări dintr-un rezervor de fluid
Măsurare electronică a nivelului de fluid
Tensiune de alimentare: 230V, 50 Hz
Consum de energie pe durata încălzirii: 1050 W
Consum în stare de veghe (după încălzire): 60 W (în medie)
Consum în stare de veghe (cu încălzirea dezactivată): 5-10 W
Durata de încălzire inițială: 15 min.
Durata de reîncălzire după degajare de ceață: 0-5 min.
Temperatura de funcționare (min./max.): 5/80° C.
Intrări: 5 semnale
Ieșiri: 3 semnale
Comutatoare DIP On/Off pentru setarea semnalelor
Acumulatori back-up pentru electronică și pompă (2x12V, 1.2Ah)
Autonomie după pierderea tensiunii de alimentare: până la 3 ore
Testare automată a acumulatorilor integrată
Semnale/indicatori optic, sonor și electric
Indicator de stare pe placa de circuit imprimat
Indicator de stare extern
Carcasă antisabotaj din oțel, rezistentă la impact
Culori disponibile: alb și negru
Dimensiuni: L: 475, W: 332, H: 154 mm
Greutate: 12,6 kg
Sub rezerva erorilor de tipar și a modificărilor tehnice.