

FOQUS™

Modelul FOQUS este un tun de ceață compact pentru încăperi foarte mici de până la 25 m². Datorită designului ușor, FOQUS este foarte potrivit camerelor server, încăperilor bancomatelor ATM, birourilor de acasă etc. FOQUS este adesea utilizat pentru protecție parțială deoarece acoperă rapid și eficient zone mici.



Până la 5 ani garanție

Calitate europeană - Design danez. FOQUS se livrează cu 2 ani garanție. Garanția suplimentară gratuită de 3 ani se obține prin înregistrarea produsului online pe protectglobal.com.ro/garantie/

Opțiuni

2 duze cu unghi diferit

FOQUS se livrează cu o duză dreaptă. Totuși, aceasta poate fi înlocuită cu o duză la 30°.



Fluid de ceață XTRA⁺

Rezervor de fluid robust și reutilizabil cu fluid de ceață XTRA⁺: ceață extra albă și uscată cu durată mare de disipare. Înlocuire rapidă și ușoară fără scurgeri de fluid.

Caracteristici:

- Degajă destulă ceață pentru a acoperi o încăpere de până la 25 m²
- Setare flexibilă între 8 și 25 m² pentru a se potrivi exact oricărei încăperi
- Funcție puls de până la 5 min. (menținerea efectivă a ceții)
- Compatibil cu IPCard, MultiCard și IntelliBox
- Memorie jurnal de evenimente cu IntelliSuite
- Test zilnic automat al acumulatorilor
- Integrare cu toate tipurile de sisteme de alarmă
- 100 % silențios în starea de veghe
- Pregătit pentru 2 duze cu unghiuri diferite

Specificații tehnice:

Performanța de ceață, exemple:
10 sec. ceață + 6 degajări puls
6 sec. ceață + 5 min. ceață

3 setări de timp: 8, 16 și 25 m²

Funcție puls opțională (poate degaja de câteva ori)

Rezervor de fluid reutilizabil de 1,1 l. inclus

Fluid suficient pentru 20 de degajări dintr-un rezervor de fluid

Măsurare electronică a nivelului de fluid

Tensiune de alimentare: 230V, 50 Hz

Consum de energie pe durata încălzirii: 700W

Consum în stare de veghe (după încălzire): 55 W (în medie)

Consum în stare de veghe (cu încălzirea dezactivată): 5-10 W

Durata de încălzire inițială: 7 min.

Durata de reîncălzire după degajare de ceață: 0,5-3 min.

Temperatura de funcționare (min./max.): 5/80° C.

Intrări: 5 semnale

Ieșiri: 3 semnale

Comutatoare DIP On/Off pentru setarea semnalelor

Acumulatori back-up pentru electronică și pompă (2x12V, 1.2Ah)

Autonomie după pierderea tensiunii de alimentare: până la 1 oră

Testare automată a acumulatorilor integrată

Semnale/indicatori optic, sonor și electric

Indicator de stare pe placa de circuit imprimat

Indicator de stare extern

Carcasă antisabotaj din oțel, rezistentă la impact

Culori disponibile: alb

Dimensiuni: L: 400, W: 240, H: 135 mm

Greutate: 7 kg

Sub rezerva erorilor de tipar și a modificărilor tehnice.