



### Până la 5 ani garanție

Calitate europeană - Design danez. QUMULUS se livrează cu 2 ani garanție. Garanția suplimentară gratuită de 3 ani se obține prin înregistrarea produsului online pe [protectglobal.com.ro/garantie/](http://protectglobal.com.ro/garantie/)



### Posibilitate de 2 duze cu unghiuri diferite

QUMULUS se livrează cu o duză dreaptă. Totuși, aceasta poate fi înlocuită cu ușurință cu o duză la 30°.



### Fluid de ceață XTRA<sup>+</sup>

Punga cu fluid de ceață de 0.4 l poate fi înlocuită cu ușurință fără scurgeri de fluid chiar de către utilizator. QUMULUS se livrează cu o pungă de fluid de ceață XTRA<sup>+</sup>: ceață albă și uscată cu durată mare de disipare.

# QUMULUS<sup>®</sup>

Modelul QUMULUS este o revoluție de design în protecția cu ceață de securitate. Având un aspect prietenos, elegant și discret, are puterea să îndepărteze infractorii - chiar înainte ca ei să înceapă spargerea. Datorită designului patentat, aspectului și a calității înalte, QUMULUS este modelul preferat pentru protecția locuințelor particulare și al magazinelor.



#### Caracteristici:

- Degajă 400 m<sup>3</sup> de ceață la viteză maximă în 60 de secunde ceea ce este suficient pentru a acoperi o sufragerie de până la 50 m<sup>2</sup>
- Setare flexibilă între 140 și 400 m<sup>3</sup> pentru a se potrivi exact oricărei încăperi
- Funcție puls de până la 4 min. (menținerea efectivă a ceții)
- Compatibil cu IPCard, MultiCard, IntelliBox și sistemul de alarmă ZOLO GSM
- Memorie jurnal de evenimente cu IntelliSuite
- Integrare cu toate tipurile de sisteme de alarmă la efracție
- 100 % silențios în starea de veghe
- Pregătit pentru 2 duze cu unghiuri diferite
- Design patentat pentru instalare în colțuri

#### Specificații tehnice:

Performanța de ceață, exemple: 40 sec.: 230 m <sup>3</sup> 60 sec. + 4 min. puls: 900 m <sup>3</sup>
3 setări de timp între 140-400 m <sup>3</sup>
Funcție puls opțională (poate degaja de câteva ori)
Pungă de fluid de 0,4 l. inclusă
Fluid suficient pentru 4 degajări dintr-o pungă de fluid
Măsurare electronică a nivelului de fluid
Tensiune de alimentare: 230V, 50Hz
Consum de energie pe durata încălzirii: 1050 W
Consum în stare de veghe (după încălzire): 60 W (în medie)
Consum în stare de veghe (cu încălzirea dezactivată): 5-10 W
Durata de încălzire inițială: 8-10 min.
Durata de reîncălzire după degajare de ceață: 0-5 min.
Temperatura de funcționare (min./max.): 5/80° C.
Intrări: 5 semnale
leșiri: 3 semnale
Comutatoare DIP On/Off pentru setarea semnalelor
Acumulatori back-up pentru electronică și pompă (2 x 12V, 1,2 Ah)
Autonomie după pierderea tensiunii de alimentare: până la 1 oră
Semnale/indicatori optic, sonor și electric
Indicator de stare pe placa de circuit imprimat
Indicator de stare extern
Carcasă antisabotaj din oțel, rezistentă la impact
Culori disponibile: alb
Dimensiuni: L: 650, B: 140, H: 148 mm
Greutate: 10 kg