


Xtratus Flex®

Modelul Xtratus Flex® este atât o revoluție în design cât și o revoluție tehnică în protecția cu ceață de securitate. Designul discret și elegant completează cea mai nouă tehnologie brevetată a sistemului de fluid. Degajarea de fluid se simte aproape ca o mică explozie. Xtratus este utilizat pe scară largă pentru protecția locuințelor particulare precum și a birourilor și magazinelor.



2 ani garanție

Calitate europeană - Design danez.
Xtratus se livrează cu 2 ani garanție.



Duză dreaptă cu 3 găuri

Xtratus Flex® se livrează cu o duză dreaptă cu 3 găuri. Duza Xtratus Flex® nu poate fi schimbată.



Fluid de ceață Xtratus Flex®

Tub de fluid robust cu fluid de ceață: ceață extra albă și uscată cu durată mare de disipare. Înlocuire rapidă și ușoară fără scurgeri de fluid.

Caracteristici:

- Degajă 250 m3 de ceață în doar 16 secunde!*
- Setare flexibilă a performanței: alege între 2, 3 sau 4 degajări de ceață dintr-un tub de fluid**
- Compatibil cu orice sistem de alarmă
- 100% silențios în starea de veghe
- Design brevetat pentru instalare în colțuri
- Funcționează și fără bateria de backup instalată

Specificații tehnice:

Performanță/volum de ceață dintr-un tub de fluid:*

- 16 sec. (2 degajări)
- 11 sec. (3 degajări)
- 7 sec. (4 degajări)

Funcționează cu tub de fluid de 0,4 l.

Fluid suficient pentru 4 degajări dintr-un tub de fluid

Consum de energie pe durata încălzirii: 1000 W

Tensiune de alimentare: 230V, 50 Hz

Consum în stare de veghe după încălzire: 60 W (în medie)

Consum în stare de veghe cu încălzirea dezactivată: 5-10 W

Durată de încălzire inițială: 8 min

Durată de reîncălzire după degajare de ceață: 0-5 min

Temperatura de funcționare (min./max.): 5/80 °C

Intrări: 3 semnale (armare, trig 1, trig 2)

Ieșiri: 2 semnale

Ieșire de alimentare pentru detector de verificare (PIR), 9V DC

Comutatoare DIP On/Off pentru setarea semnalelor și încălzire

Baterie backup pentru electronică (9V Alcalină)

Autonomie după pierderea tensiunii de alimentare: 17 min

Semnale/indicatori optic, sonor și electric

Indicator de stare intern și extern

Carcasă antisabotaj din oțel, rezistentă la impact

Culori disponibile: alb

Dimensiuni: L: 650, W: 140, H: 148 mm

Greutate: 10 kg

Sub rezerva erorilor de tipar și a modificărilor tehnice.

*Este important să testezi sistemul după instalare - și să nu te bazezi numai pe calculul dimensiunii încăperii.

**Xtratus Flex® numără degajările efectuate numai dacă este setat la 3 sau 4 degajări. După ultima degajare posibilă, tubul de fluid trebuie înlocuit, iar tunul de ceață va trebui resetat de către un instalator de alarmă autorizat.



SECURED IN SECONDS